



- ⊗ La combinada mas vendida en el mundo
- ⊗ Bastidor monoblock en acero
- ⊗ Mesas de trabajo en fundición
- ⊗ Selector de trabajo
- ⊗ 2 Velocidades eléctricas en tupi (trifásica)

X-26 260 mm
X-31 310 mm

	X31	X26
CEPILLADORA		
Voltaje	Trif./Mono	Trif./Mono
Motores trif.	3x3 HP	3x3 HP
Motores monof.	3x3 HP	3x3 HP
Dimens. de los tableros mm	310x1.400	260x1.400
Max. altura a regruesar	230 mm.	230 mm.
Avance automático	6 m/min.	6 m/min.
R.P.M.	4.500	4.500
Numero de cuchillas	3	3
SIERRA CIRCULAR		
R.P.M.	4.000	4.000
Altura de corte mm	85	85
Dimensiones de la mesa mm	850x445	850x445
Diámetro mm	250x30	250x30
Inclinación	0-45°	0-45°
Largo de corte mm	1.150/1.250	1150/1250

	X31	X26
TUPI		
Trif. 220/380 R.P.M.	3000/6000	3000/6000
Monof. 200 R.P.M.	6.000	6.000
Diámetro mm.	50	30
Recorrido	140 mm.	140 mm.
TALADRO		
R.P.M.	4.500	4.500
Dimensiones mesa mm	200x425	200x425
Largo trabajo long/vert	165x140x85	165x140x85
Portabrocas	13 mm.	13 mm.
CONFIG.		
Peso en kg.	400/450	300/350
Dimensiones del embalaje	1460x1120x1100	1460x1120x1100
Todas las máquinas se entregan con embalaje de madera paletizada marítimo-terrestre		