



D 630

- ⊙ Construidas en acero y fundición
- ⊙ Elevación automática de la mesa
- ⊙ Mesa montada sobre 4 columnas
- ⊙ Doble sistema de tejas de presión en entrada y salida
- ⊙ Visor digital electrónico de la medida
- ⊙ 2 rodillos en la mesa
- ⊙ Apertura lateral de la capota superior
- ⊙ Inverter electrónico en avance (D-630)
- ⊙ Doble cadena en arrastre (D-630)
- ⊙ 2 velocidades de elevación de la mesa (D-630)

	D 510	D 630
Nº de motores	4 independientes	3 independientes
Potencia motor principal	7,5 HP	10 HP triple correa
Velocidad de avance	5-16 mts/min	5-22 mts/min
	4 VELOCIDADES	INVERTER ELECTRÓNICO
Altura útil de trabajo	250 mm	300 mm
Velocidades en subida/bajada mesa	1 AUTOMÁTICA	2 AUTOMÁTICAS
Visualizador digital cota altura	SI	SI
Elevación por 4 columnas con autolimpieza	SI	SI
Peso neto	650 Kg	950 Kg
Cadena doble en avance	SI	SI
2 rodillos escamoteables en mesa	SI	SI
Sistema de doble teja en arrastre	SI	SI
Toma de aspiración	160 Ø	160 Ø
Bajo demanda: eje tersa, potencia aumentada		