




- ⊙ Dos mesas con movimientos independientes a los lados de la máquina, que permite la máxima eficacia a la escopleadora.
- ⊙ Prensos neumáticos para la sujeción de pieza provistos de soplador de aire para la limpieza de la mesa.
- ⊙ Regulación del ancho de la escopleadura.
- ⊙ Mesas inclinables hasta 20°
- ⊙ Mesas rectificadas de precisión
- ⊙ Panel de control centralizado para las distintas operaciones, permitiendo trabajar independientemente con la mesa izquierda, con la mesa derecha o con ambas a la vez en ciclo completo.
- ⊙ Regulación en altura de las mesas
- ⊙ Velocidad de oscilación de la escopleadora variable

**MOD. 120**



ESPIGADORA DOBLE SILLERIA LINNEMAN  
MOD. 115 (VER PAG. 39)



Mesa Inclinable



Guías o deslizamientos de precisión

Largo máximo de escopleado	120 mm
Profundidad máxima de escopleado	50 mm
Ciclos de oscilación	6,6 – 400 osc./min
Regulación vertical de la mesa	100 mm
Velocidad de corte	9500 R.P.M.
Motor principal	2 HP
Motor de oscilación	0,5 HP
Presión de aire	5 – 6 Kg/cm <sup>2</sup>
Dimensiones de la máquina	1300x1200x1200 mm
Dimensiones del embalaje	1430x1340x1410 mm
Peso neto	700 Kg
Peso bruto	800 Kg